



NarrowStack Basic 550-8 DD

Listo para servir las 24 horas del día

LOS DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS FRÍAS DE VENDO

- Sencilla programación secuencial usando los botones de selección
- Control electrónico y registro de datos
- Gestión ahorro energía mediante control electrónico
- Motores individuales para cada columna
- Motores 24 V D/C
- Componentes estándar intercambiables
- Carga en 4D para latas 0,33lt y en 2D para PET 0,50lt altura máx. 245mm.

ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830 x 850 x 940
PESO (NETO estándar sin opciones)	335 kg
Nº DE SELECCIONES / COLUMNAS	8 / 8
MÁX. LONGITUD PRODUCTO (mm)	505
MÁX. DIÁMETRO PRODUCTO (mm)	72
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Thermostat
POTENCIA DE REFRIGERACIÓN	520 W / 10 cc
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	580 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz



OPCIONES

- PANTALLA LCD DOS LÍNEAS
- COLUMNA STACK PARA PRODUCTOS Ø 74 MM
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- ENTRADA DE MONEDAS ANTIVANDAL SCI
- KIT PROTECCIÓN AGUA IP-34
- BANDEJA DE CARGA
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielda)
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE / PUERTA

COLORES ESTÁNDAR MUEBLE



Negro



Gris oscuro



Gris claro



Blanco